

Xpert Sperrgrund

Für Außen und Innen · Stoppt Gelbverfärbungen



Verfügbarkeit			
VPE	6 x 0,75 l	2 x 2,5 l	
Gebinde-Typ	Eimer W	Eimer W	
Gebinde-Schlüssel	01	03	
Art.-Nr.			
weiß	5490	x	x

Verbrauch	Ca. 70 - 80 ml/m ² je Anstrich Mindestens 2 Anstriche
Anwendungsbereiche	<ul style="list-style-type: none">■ Hölzer im Innen- und Außenbereich. Zur Vorbehandlung für einen nachfolgenden, hellen Deckanstrich. Fixierungszeiten abwarten. Nicht bei Hölzern anwenden, die frisch mit einer Imprägnierung behandelt wurden.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">■ Wasserbasiert
Arbeitsvorbereitung	<ul style="list-style-type: none">■ Holzfeuchte max. 15 %. "Altanstriche" und Verunreinigungen restlos entfernen. Bereits behandelte Bauteile bis auf den tragfähigen Untergrund abschleifen. Harzaustritte, gerissene Äste und lose Teile entfernen. Holz im Außenbereich, das vor Bläue und Fäulnis geschützt werden soll mit Xpert Imprägniergrund*vorbehandeln. Holz im Innenbereich kann ohne Schutzgrundierung behandelt werden.
Verarbeitung	Gut aufrühren und zügig durch Streichen auftragen, nach Trocknung (ca. 12 Stunden) unbedingt 2. Anstrich vornehmen.
Verarbeitungshinweise	Nicht verdünnen, dadurch würde sich die Wirkung des Produktes reduzieren. Probeanstrich anfertigen, um die Wirkung auf dem Untergrund zu testen. Auf ausreichende Belüftung achten. Nicht bei Temperaturen unter + 5 °C verarbeiten. Das BFS-Merkblatt Nr. 18 "Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Außenbereich", herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz, beachten.

-
- **Trocknung**
Antrocknung: ca. 1 Stunde
Schleifbar: ca. 4 Stunden
Überstreichbar: ca. 12 Stunden
Praxiswerte bei 20 °C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit.
Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit führen zu Trocknungsverzögerungen.
-

Arbeitsgeräte /
Reinigung

Acrylpinsel

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel reinigen.
Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

Lagerung / Haltbarkeit

Im geschlossenen Originalgebilde trocken, kühl und frostfrei gelagert mind. 2 Jahre

GISCODE

BSW20

Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Biozidprodukteverordnung

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Deklaration gemäß VdL-
RL 01

Produkttyp: Dispersionsfarbe
Inhaltsstoffe: Acrylatdispersion, Titandioxid, Talkum, Bariumsulfat, Wasser, Ether, Additive, Testbenzin, MIT, CMIT/MIT, OIT.

VOC gem. Decopaint-
Richtlinie (2004/42/EG)

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat.A/g): max. 30 g/l (2010)
Dieses Produkt enthält < 29 g/l VOC.

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/
Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte
ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich
sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise
dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren
über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss
berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der
Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der
verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht
jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir
daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen
oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische
Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen
vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich
schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung
oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen
erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten
unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen
Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische
Merkblatt.